

Honingslingerruimte van bijenstand 'de Driehoek'

Jan Kruit

De bouw en promotie van een honingslingerruimte van bijenstand 'de Driehoek' in Ter Apel werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Dick Vunderinkfonds. Deze slingerruimte is gebouwd volgens de EG-verordening nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne.

Waarom besluit je als imker om een honingslingerruimte te gaan bouwen? Het kost al behoorlijk veel geld om iets dergelijks te bouwen en dan moet je ook nog aan allerlei dure voorschriften voldoen. Op bijenstand 'De Driehoek' van Jan Kruit en Lubbert Heidema staan een behoorlijk aantal volken, zij hebben dus ook relatief veel honing. Deze honing kon niet alleen afgezet worden aan de deur en er werd dus gezocht naar andere afzet. De eerste gelegenheid deed zich voor in de vorm van een boerderijwinkel. Nadien volgde een boerenstreekbus en sinds kort ook een museum. Voor de verkoop aan deze instanties dien je natuurlijk een voedselveilig product te leveren.

Slingerruimte volgens de wettelijke eisen

Eén van de voorwaarden voor het leveren van een voedselveilig product is natuurlijk de juiste slingerruimte. De gebouwde ruimte voldoet nu dan ook volledig aan de gestelde eisen. In het kort moet men dan rekening houden met de volgende punten:

- De ruimte moet goed schoon te houden zijn.
- De wanden moeten glad zijn en eenvoudig te reinigen. Dat wil niet zeggen dat het beslist een betegelde wand moet zijn, een afwerking met beplating mag ook mits deze mooi glad is.
- De vloer moet ondoordringbaar en goed te reinigen zijn en bestand zijn tegen ontsmettingsmiddelen. Een tegelvloer of b.v. een gecoate vloer voldoet aan die eisen.
- Het plafond moet glad zijn en er mag zich hier geen vuil kunnen ophopen. Een gipsplafond dat met een goede verf is afgewerkt voldoet hieraan.
- De ramen die toegang geven tot de buitenlucht (uitzetramen) moeten voorzien zijn van horrengas.
- De deuren moeten glad zijn en eenvoudig te reinigen.
- Er moet ventilatie, natuurlijk of mechanisch, aanwezig zijn. Door mechanische ventilatie veroorzaakte luchtstromen van besmette naar schone ruimten moeten worden vermeden. Door een overdruksituatie te creëren kan men voorkomen, dat vanuit een aan-



Enthousiast publiek bij de opening. Foto: J. Kruit, Ter Apel.

- grenzend besmette ruimte luchtstromen in de slingerruimte kunnen komen.
- De verlichting moet voldoende zijn. Dit kan zowel natuurlijke als ook kunstmatige verlichting zijn.

Keurmerk

De slingerruimte is nu klaar en de officiële opening heeft plaatsgevonden op 16 juli 2005 door de voorzitter van de VBBN, Jos Plaizier. Door bijenstand 'de Driehoek' is een folder ontwikkeld, zoals afgesproken in het kader van de bijdrage uit het Dick Vunderinkfonds, die bij de opening is gepresenteerd en overhandigd aan de aanwezigen. In deze folder is in kort bestek de wetgeving weergegeven en tevens zijn hier praktische tips in opgenomen voor de geïnteresseerde imker. De folder is aan te vragen bij: Jan Kruit, Poortweg 2, 9561 LJ Ter Apel, E: j.kruit@hetnet.nl Tijdens de officiële opening is aan de bijenstand het certificaat uitgereikt van 'Keurmerk Westerwolds Streekproduct' door de voorzitter Guus Brouwer. De bijenstand mag nu het logo van 'Keurmerk Westerwolds Streekproduct' voeren voor een tweetal soorten honing te weten linde- en zomerhoning. Het doel wat de bijenstand hiermee wil bereiken is de afzetmarkt voor hun honing te vergroten. Dit zal mogelijk zijn doordat de andere leden van het keurmerk honing afnemen om hun assortiment in hun plattelandswinkels te vergroten. De slingerruimte is, na telefonische afspraak, te bezichtigen om een indruk te krijgen van het geheel. Voor imkers in de omgeving bestaat de mogelijkheid om hier hun honing te slingeren, tegen een geringe vergoeding voor de kosten van water en elektra.